

Monitor Medicali

Monitor touchscreen sottili con o senza batterie possono essere abbinati a PC, controller integrati, micro PC o thin client per applicazioni Point-of-Care, certificati ANSI/AAMI ES60601-1

Specifiche tecniche



Modelli	704MQ	707MQ	722MQ301 / 722M311	724MQ301 / 724M311
Sistema				
Display	23.8" touchscreen	27" touchscreen	21.5" touchscreen	23.8" touchscreen
Display Risoluzione	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Angolo di visuale	Orizzontale 89°, verticale 89°	Orizzontale 89°, verticale 89°	orizzontale 89°, verticale 89°	orizzontale 89°, verticale 89°
Numero di colori	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Luminosità	250 cd/m2	300 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
Tempo di risposta	16 ms	7 ms	5 ms	16 ms
Pulsanti di controllo	1 pulsante screen on/off, 1 pulsante menu, 1 pulsante auto/exit e 2 pulsanti su/giù		1 pulsante schermo on/off, 1 pulsante menu, 1 pulsante auto/exit, 2 pulsanti up/down e 1 pulsante on/off luce di lettura	
Luce di lettura	N/A	N/A	LED luce di lettura x 1	LED luce di lettura x 1
Altoparlanti	Altoparlanti integrati	Altoparlanti integrati	Altoparlanti integrati	Altoparlanti integrati
Porte I/O				
Porte USB	USB 3.0 x 6	USB 3.0 x 6	USB 2.0 x 2 e USB 3.0 x 3	USB 2.0 x 2 e USB 3.0 x 3
Porta USB connessione Touchscreen	USB Type-B (2.0) x 1	USB Type-B (2.0) x 1	USB Type-B (2.0) x 1	USB Type-B (2.0) x 1
Porta USB Input	USB Type-B (3.0) x 1	USB Type-B (3.0) x 1	USB Type-B (3.0) x 1	USB Type-B (3.0) x 1
HDMI	1	1	1	1
Antenna	N/A	N/A	Wi-Fi passante x 2	Wi-Fi passante x 2
DC-in	1	1	1	1
DC-out	N/A	N/A	Uscita: 19 V CC, 6,31 A - Presente nel modello 722M311	Uscita: 19 V CC, 6,31 A - Presente nel modello 724M311
Porte COM	N/A	N/A	2	2
Fisiche e Ambientali				
Ventilazione/Senza ventole	Senza ventole (Fanless)	Senza ventole (Fanless)	Senza Ventole (Fanless)	Senza ventole (Fanless)
Adattatore AC/DC	Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 3.78A	Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 3.78A	Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 6.31A	Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 6.31A
Batterie	N/A	N/A	Batterie Li-ion; 90Wh, 8250mAh x 3 (opzionale)	Batterie Li-ion; 90Wh, 8250mAh x 3 (opzionale)
Scocca	ABS + PC plastica, case anti-microbial	ABS + PC plastica, case anti-microbial	ABS + PC plastica, scocca anti-microbica	ABS + PC plastica, scocca anti-microbica
Dimensioni (H x W x D)	370.5 x 567 x 45.2 mm	411.8 x 639.1 x 45 mm	345.9 x 516.9 x 40.4mm	370.9 x 564.3 x 41.2 mm
Peso	7.32 kg	7.34 kg	Da definire	Da definire
Conformità montaggio VESA	100mm x 100mm VESA standard			
Resistenza	Pannello frontale: IP65; Scocca: IPX2	Pannello frontale: IP65; Scocca: IPX2	Pannello frontale: IP65; Scocca: IPX2	Pannello frontale: IP65; Scocca: IPX2
Certificazioni	ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1-2, FCC Part 18, FCC Part 15 Class B, IEC 62368-1, RCM, CCC			
Temperatura	Operativo: 0°C to 40°C ; Magazzino: -10°C to 50°C		Operativo: 0°C – 40°C; Magazzino: -20°C – 60°C	
Umidità	0% – 90% senza-condensa		0% – 90% senza condensa	
Opzioni principali				
Telecamera	Telecamera frontale da 5 megapixel	Telecamera frontale da 5 megapixel	Telecamera frontale da 5 megapixel	Telecamera frontale da 5 megapixel
Letture NFC/RFID	N/A	N/A	Doppia frequenza, 125 KHz e 13,56 MHz	Doppia frequenza, 125 KHz e 13,56 MHz

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso..

Accessori

- Supporto tavolo
- Alimentatore medicale
- 3-Slot Custodia per 3 batterie
- DR202 Batteria
- DR202 Caricatore 6 batterie
- Carrelli medici
- Bracci a parete o tavolo



Fornisce alimentazione al sistema e alle periferiche (ad esempio, stampante mobile Zebra e monitor dei parametri vitali Welch Allyn).



Quartex

Quartex Informatica
 Uffici: Via Paolo Giovio 28 – 20144 Milano - Itaty
 Sede legale: Via G.B. Pirelli 9 – 20124 Milano - Itaty

Telefono: + 39 02 4984998 web: www.quartex.it Mail: info@quartex.it

Quartex
MEDICAL